

C822-AP

Trasmittitore di PH
Din Rail - Out 4÷20 mA

C822-AP è un trasmettitore di PH con display LCD e uscita analogica 4÷20 mA (2 fili) isolata pensato per applicazioni industriali.

Lo strumento è dotato di un comodo Housing plastico IP20 adatto al montaggio Din-Rail Modulare (6 Moduli) e da retroquadro.

Completamente regolabile, può misurare anche la temperatura.

Lo strumento è predisposto per la compensazione manuale oppure automatica della temperatura con un sensore esterno Pt100 (non incluso nella forniture)

La connessione elettrica è garantita da una comoda morsettiera a vite estraibile.



Specifiche Tecniche Generali:

Funzione: Trasmittitore di PH con uscita 4÷20 mA Isolata
Range PH: 0 ÷ 14
Range Temperatura: -10.0 ÷ 120.0 °C
Resistenza Ingresso: >1012 Ohm
Compatibilità: Elettrodi PH standard (Non incluso)
Compensazione Temperatura: Sensore Esterno Pt100 (Non Incluso)
Regolazione di Zero: Manuale (Trimmer) ±15%
Sensibilità Ingresso: Regolabile 86 ÷ 112%
Corrente Ingresso: <1 pA
Isolamento: 500V tra ingresso e uscita
Display: LCD
Alimentazione: 10÷30 Vdc - Suggesta 24 Vdc
Housing: Plastico Din-Rail Modulare (6 Moduli) IP20 - Colore Grigio Chiaro
Condizioni di lavoro: 0÷50 °C - 5÷85 UR% NON Condensante
Dimensioni 105 mm. x 95 mm. x 58 mm. - Peso 200 gr
Nota: Per Maggiori Dettagli Riferirsi al Manuale Operativo

Applicazioni

Applicazioni Industriali
Acquacoltura
Acque Primarie
Alimentare
Cartario
Chimica
Farmaceutica
Grafica
Tessile
Irrigazione - Agricoltura
Acqua di falda
Piscine
Trattamento Acque

Come Ordinare:

Il trasmettitore C822-AP con tutta la documentazione disponibile, gli accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili online tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, accessibile anche direttamente con Tablet o Smartphone mediante il sistema QrCeam semplicemente inquadrando il codice al lato:



CEAM Control equipment

Via Val D'Orme No. 291 - 50053 Empoli (FI) Italy Tel. (+39) 0571 924181 - Fax. (+39) 0571 924505 - Skype Name: ceam_info

Internet Web Portal: www.ceamgroup.com - E-mail: info@ceamgroup.it - Division Web: www.ceamcontrolequipment.it - Support Web: www.ceamsupport.it

C822-AP_5A086_IT_S1 - Rev. 01/25 - © www.ceamgroup.com - Il presente documento è puramente indicativo, e la CEAM si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza darne preavviso alcuno